

HPRT

Seu futuro, impresso

TP80K-L

Impressora de Cupom Econômica



Características

- Largura da Bobina de até 80 mm
- Velocidade de Impressão de 200 mm/seg
- Conexões: USB, Serial, Ethernet e Gaveta de Dinheiro
- Compatibilidade com Linguagem ESC / POS
- Cortador Automático de Papel do Tipo Parcial
- Memória RAM: 4 MB | Flash: 4 MB
- Alerta de Pouca Bobina e Fim de Papel
- LEDs de Status: Laranja, Azul e Vermelho
- Possibilidade de Montagem Vertical
- Compatibilidade com Cód. de Barras 1D e 2D
- Tamanho Compacto e Estrutura Durável
- Reimpressão Automática em Casos de Erros

Áreas de aplicação





Especificações de impressão	Método de impressão	Térmica direta
	Resolução	203 dpi (8 pontos/mm)
	Velocidade de impressão	200 mm/seg
	Largura de impressão	72mm (padrão)/48mm
	Modo de página	Suportado
	Comandos	ESC/POS
	Direção de alimentação do papel	Para cima
Especificações do papel	Tipo	Papel térmico para recibos
	Largura	80mm/58mm
	Espessura	0.056-0.13mm
	Diâmetro da Bobina de Papel	Max. Φ 83mm
Caracteres	Tipos	Chinês Tradicional (BIG-5), Chinês Simplificado (GB18030), Japonês (S-JIS), Coreano (KS-X1001)
		47 tipos de CODEPAGE
Códigos de barras	1D	UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 128, EAN128, EAN8, EAN13, Intercalado 2 de 5
	2D	QR Code, PDF417
Sensores	Padrão	Cabeçote superaquecido, fim do papel, tampa aberta e sensores de atolamento do cortador
	Opcional	Sensor de marca preta
Interfaces de comunicação	Padrão	USB, Serial RS232, Ethernet e Gaveta de Dinheiro
Alerta Sonoro	Padrão	Campainha interna
	Opcional	Alarme sonoro e visual externos
Cortador	Tipo	Cortador de duas laminas
	Método de corte	Corte parcial
	Solução para atolamento de cortador	Recuo automático do cortador com tampa de abertura
Memória	RAM	4MB
	FLASH	4MB
Energia	Entrada	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
	Saída	C.C. 24V \pm 5%, 2A
Confiabilidade	Vida Útil do Cabeçote	100 km impressos
	Vida Útil do Cortador	1,5 milhão de cortes
	Resistência à queda	Até 1 metro
Requisitos ambientais	Operação	0 °C a 45 °C, umidade de 5% a 95%, sem condensação
	Armazenamento	-20 °C a 70 °C, umidade de 15% a 95%, sem condensação
Indicadores LED	Energia	Azul
	Operação	Laranja
	Erro	Vermelho
Dimensão (LxWxH)		179mmX140mmX117mm
Software	Driver	Windows 7/8/10,11, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS
	Ferramenta utilitária	Windows 7/8/10,11, Windows Server 2008/2012/2016